

Übertragen von Sessionlayern in eine andere Session der gleichen Route

Eine Anleitung zum Verschieben eines Sessionlayer in eine andere Session.

Ausgangsszenario:

- Route mit Streckenteil als Mittelteil einer Anlage
- Session (default) mit leerem Sessionlayer
- Session (m1) mit Ergänzungen links davon im Sessionlayern
- Session (m2) mit Ergänzungen rechts davon im Sessionlayern

Ausgangslage (siehe Route „[Move Layer 1 Ausgangslage](#)“)

1. Session-Edit Session „[Move Layer m1](#)“
2. Routlayer „[Layer m1](#)“ anlegen
3. Merge „[session-layer-m1](#)“ into „[Layer m1](#)“
4. Exit Survyor – Save (mit „Do not save session“!)
5. Session-Edit Session „[Move Layer m2](#)“
6. Routlayer „[Layer m2](#)“ anlegen
7. Merge „[session-layer-m2](#)“ into „[Layer m2](#)“
8. Exit Survyor – Save (mit „Do not save session“!)
9. Session-Edit Session „[Move Layer Default](#)“
10. Verschieben (drag & drop) der beiden Routelayer „[Layer m1](#)“ in den Sessionlayer- Bereich
11. Verschieben (drag & drop) der beiden Routelayer „[Layer m2](#)“ in den Sessionlayer- Bereich
12. Exit Survyor – Save (mit „Overwrite existing route and:“ und „Overwrite existing session“!)

Ergebnislage (siehe Route „[Move Layer 2 Layer kopiert](#)“)